

DISTKONTROL PDU



Управляемый блок распределения питания

DistKontrolPDU

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Управляемый блок распределения питания DistKontrolPDU-8 (управляемый блок розеток PDU) представляет собой интеллектуальное, программируемое устройство, подключаемое к телекоммуникационной сети.

Модельный ряд устройства расширяется, поэтому уже сейчас можно приобрести нашу новинку – модульную линейку DistKontrolPDU(0U), количество портов в которой от 8 до 24.

DistKontrolPDU

01

Обеспечение питанием

Обеспечение питанием от однофазной/трёхфазной сети синусоидального тока промышленной частоты различного оборудования, в том числе используемого в IT-центрах, телекоммуникационных аппаратных, центрах обработки данных (ЦОД);

02

Управление питанием

Отключайте и включайте оборудование из любого места с помощью удаленного управления;

03

Удаленный мониторинг

Отслеживайте напряжение питающей сети и тока;

04

Безопасность

Защита от перегрузки, оповещение при отключении

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для подключения устройства к сети, как по проводным, так и по беспроводным (Wi-Fi) каналам связи используется встроенный Wi-Fi-модуль и сетевой адаптер Ethernet (RJ-45), работающий со скоростью 100 Мбит/с. Управляемый PDU поддерживает WEB-управление.



DistKontrolPDU-24 (0U)



DistKontrolPDU-16 (0U)



DistKontrolPDU-8 (0U)



ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

DistkontrolPDU оснащен устройствами мониторинга SNMP и SMTP, которые позволяют отслеживать параметры электропитания, что позволяет более точно регулировать энергопотребление устройств и повышать эффективность использования энергии.

Перезагрузка контроллера управления осуществляется без отключения и изменения состояния портов питания.



DistKontrolPDU-8 (1U)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DistkontrolPDU-8 (1U)	DistkontrolPDU-8 (0U)	DistkontrolPDU-16 (0U)	DistkontrolPDU-24 (0U, 1Φ)	DistkontrolPDU-24 (0U, 3Φ)
Входное, выходное напряжение, В	90-265				
Максимальный входной ток, А	16	16	20	24	32
Число фаз питающей сети	1	1	1	1	3
Количество потребителей, шт.	8	8	16	24	24
Разъем подключения потребителя, розетка, IEC 60320	C13	7XC13, 1XC19	14XC13, 2XC19	21XC13, 3XC19	21XC13, 3XC19
Подключение блока к питающей сети, вилка, IEC 60320	C20				
Телекоммуникационное подключение, Ethernet	RJ45(8P8C)				
Поддерживаемые протоколы	HTTP, TCP/IP, SNMP				
Рабочая температура окружающей среды, °C	0 ...+40				
Индикация наличия напряжения сети	блока 8-ми потребителей, каждого потребителя				

О НАС

DistKontrolPDU



ООО ДистКонтрол – технологии, которые служат вам!

DistKontrol – российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве радиоэлектронного оборудования. Основана в 2011 году в городе Домодедово Московской области.




Товар
сертифицирован




Квалифицированные
сотрудники



На рынке с 2011 года



Низкие цены
и широкий выбор



Собственное
производство



Техническая
поддержка



DISTKONTROLPDU

Выбирайте компанию
«ДистКонтрол» и получите
выгодное и надёжное
решение для своего
бизнеса!

DIST KONTROL PDU

НАШИ КОНТАКТЫ

Вы можете связаться с нами любым удобным для вас способом и получить ответы на интересующие вопросы

АДРЕС

Московская область,
г. Домодедово, ул.
Текстильщиков, дом
31, помещение №026

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00

EMAIL

distkontrol@distkontrol.ru

КАК СВЯЗАТЬСЯ?

+7 (495) 662-95-44

