

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

DistKontrolUSB

Параметр	DistKontrolUSB 4 порта USB 3.0	DistKontrolUSB 4 порта USB 2.0	DistKontrolUSB 8 портов USB 3.0	DistKontrolUSB 8 портов USB 2.0	DistKontrolUSB 16 / 24 / 32 порта USB 3.0	DistKontrolUSB 16 / 32 / 48 / 64 порта USB 2.0
Поддержка USB	USB 3.0, 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0	USB 3.0, 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0	USB 3.0, 2.0, 1.1, 1.0	USB 2.0, 1.1, 1.0
Кол-во управляемых портов	нет	4	8	8	16 / 24 / 32	16 / 32 / 48 / 64
Управление питанием портов	нет	Web, SSH, Mobile	Web, SSH, Mobile	Web, SSH, Mobile	Web, SSH, Mobile	Web, SSH, Mobile
Защита портов	нет	ток, перегрев, плавный запуск	ток, перегрев, плавный запуск	ток, перегрев, плавный запуск	ток, перегрев, плавный запуск	ток, перегрев, плавный запуск
Группы доступа	нет	до 4 групп	до 8 групп	до 8 групп	до 16 групп	до 16 групп
Ethernet	1 x 10/100/1000 Mb (опц.: 2 x 10/100/1000 Mb)	1 x 10/100 Mb	1 x 10/100/1000 Mb	1 x 10/100 Mb	1 x 10/100/1000 Mb (опц.: 2 x 10/100/1000 Mb)	1 x 10/100/1000 Mb (опц.: 2 x 10/100/1000 Mb опц.: 2 x 10/100/10000 Mb)
Централизованное управление и кластеризация	нет	DistKontrol SCC	DistKontrol SCC	DistKontrol SCC	DistKontrol SCC	DistKontrol SCC
Резервирование питания	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Модуль защиты с замком	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Размер	12x15 см	12x15 см	1U	1U	3U	1U, 2U, 3U